

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche generali

Risoluzione CCD	da 1/2,5 pollici (5,36 megapixel)
Risoluzione dell'immagine	5 megapixel(2576 × 1932 pixel)
Qualità delle immagini	5 MP: ottima (stampe fino al formato 50 cm x 75 cm, 20 x 30 poll.) 4,4 MP: ottima 3:2 (proporzione ottimizzata per stampe da 10 cm x 15 cm, 4 × 6 poll.) 4 MP: migliore (stampe fino al formato 28 cm x 36 cm, 11 × 14 poll.) 1,8 MP: buona (stampe piccole)
Formato foto singole	JPEG/EXIF versione 2.21
Obiettivo	38 - 380 mm (equivalente a 35 mm)
Zoom	zoom ottico 10X zoom digitale avanzato: 5X
Apertura	f/2.88 - 8 (grandangolo), f/3.7 - 8 (teleobiettivo)
Tempo di otturazione	automatico: 1/8 - 1/1700 sec.; manuale 8 - 1/1000 sec.
Mirino	elettronico, ad alta risoluzione, 201 K pixel
LCD	display indoor/outdoor ad alta risoluzione da 46 mm (1,8 poll.)

Funzioni per prestazioni creative

Modalità di scatto foto singole	auto, programmazione, priorità di diaframmi, priorità di tempi, manuale, scatti in sequenza
Modalità di ripresa	bambini, festa, spiaggia, fiori, fuochi d'artificio, neve, controluce, primo piano, ritratto notturno, paesaggio, paesaggio notturno, discreto/museo, testo, autoritratto, ritratto e sport
Modalità Colore	colore vivace, tenue, naturale, bianco e nero, seppia
Modalità Scatti in sequenza	prima sequenza: 2 fps, fino a 4 foto; ultima sequenza: 2 fps fino a 4 foto
Velocità di scatto	0,42 sec. (anteprima attivata)
Registrazione video	ripresa video continua con audio, registrazione e riproduzione
Risoluzione video	VGA (640 × 480 pixel) a 13 fps; QVGA (320 × 240 pixel) a 20 fps
Durata video	continua fino a 80 min. in base alla capacità della memoria; in alternativa, clip da 5, 15 o 30 sec.
Formati video	QUICKTIME MOV (compressione MPEG-4)
Autofocus	illuminatore ausiliario per messa a fuoco in condizioni di scarsa luminosità
Selezione dell'autofocus	multizona, orientata verso il centro
Gamma focale	Primo piano, grandangolo: 0,12 m - 0,7 m (4,7 - 27,6 poll.); primo piano, teleobiettivo: 1,2 m - 2,1 m (3,9 - 6,9 piedi)
Sensibilità	equivalente ISO 80 - 160 (automatico) e 80, 100, 200, 400, 800 (selezionabili)
Bilanciamento del bianco	automatico, luce naturale, tungsteno, fluorescente, ombre in esterni
Misurazione dell'esposizione	automatica: TTL-AE; selezionabile: modello multiplo, orientata verso il centro, a punto centrale

Controllo dell'esposizione manuale	AE a priorità di tempi: f/2.8 - f/8 con grandangolo, f/3.7 - f/8 con teleobiettivo; AE a priorità di tempi: 8 - 1/1000 sec. con grandangolo
Esposizione lunga	0,7 - 8 sec.
Compensazione dell'esposizione	+/-2 EV con incrementi di 0,5 EV
Audio	USB, A/V (NTSC, PAL)
Facilità d'uso	
Flash incorporato	auto, occhi rossi, fill, off
Portata del flash	grandangolo: 0,6 m - 4,9 m (2 - 16,1 piedi) a ISO 168; teleobiettivo: 2 m - 3,7 m (6,6 - 12,1 piedi) a ISO 168
Modalità di riesame	album, sequenza di immagini, immagini multiple, copia, protezione, memorizzazione immagini, pulsante "Share" per la stampa, invio tramite e-mail
Rotazione automatica delle immagini	rotazione automatica delle immagini
Memorizzazione	32 MB di memoria interna*, slot di espansione per schede SD/MMC
Software	Software KODAK EASYSHARE
Connettività	PictBridge, USB, A/V (NTSC, PAL)
Autoscatto	10 secondi, 2 secondi
Altre caratteristiche	
Compatibilità dock	Compatibile con printer dock e camera dock KODAK EASYSHARE serie 3**
Opzioni di alimentazione	Dock KODAK EASYSHARE opzionali con batteria ricaricabile Ni-MH; 2 batterie AA per fotocamera digitale KODAK MAX; 2 batterie AA al litio oppure 1 batteria CRV3 al litio; 3 V CC 55 mm
Protezione obiettivo	copriobiettivo
Attacco cavalletto	6 mm standard (metallo)
Peso	senza batterie: 287 g (10,1 once)
Dimensioni	L x A x P: 97,6 mm x 77,5 mm x 72 mm (3,8 x 3,1 x 2,8 poll.)
Garanzia	
un anno	

Contenuto della confezione

Fotocamera digitale con zoom KODAK EASYSHARE Z740

Batteria al litio CRV3 o equivalente

Cavo audio/video e USB

Tracolla

Adattatore/Paraluce per obiettivo

Software KODAK EASYSHARE

Kit di base

Innesto di alloggiamento specifico per la fotocamera su camera dock e printer dock KODAK EASYSHARE (opzionali)

EXISTENCE (special)

